




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CHODNIK

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ




KRAWĘŻNIK



LEGENDA:

- 1 - Podsyпка piaskowa $I_s=0,95$
- 2 - Zasypanie wykopu gruntem G1 zagęszczanym warstwami 30cm do $I_s=0,98$

CHODNIK / OBRZEŻE



Obreże betonowe o wym. 8x30cm
Ława betonowa C-12/15 o wymiarach 5x15cm
Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

<p style="text-align: center;">ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBEĐ s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka</p>			
INWESTOR	<p style="text-align: center;">Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka</p>		
NAZWA ZADANIA	<p style="text-align: center;">Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza, Prosta w Trzciance - mini rondro</p>		
OBIEKT	<p style="text-align: center;">Przebudowa gazociągu ś/c - dz. o nr ewidencyjnych 1861, 1851/1, 1851/2, 1852, 1853 - obręb 0001 miasto Trzcianka</p>		
NAZWA RYSUNKU	Odtworzenie nawierzchni		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA b/s
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		DATA 03/2014
SPRAWDZIŁ	inż. Mirosław Bednarczyk upr. nr 24/PV/98		NR RYS. 8